

# Leica Rugby 55

## Specialista na stavební práce venku i v interiérech



### Leica Rugby 55

Přístroj Leica Rugby 55 je ideální nástroj pro provádění nivelačních a vytyčovacíh prací v interiérech budov i venku.

#### Funkce:

- n** Jednoduché ovládání tlačítek
- n** Pouzdro odolné proti vniknutí vody a vlhkosti
- n** Proměnlivá rychlost rotace hlavy laseru
- n** Volitelné režimy scanování – úhlová výseč (např. 90° atd.)
- n** Použití červeného laserového paprsku
- n** Možnost volby alkalických, nebo dobíjecích baterií

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems



### Stropní podhledy

Přístroj Leica Rugby 55 můžete pomocí Přístroj Leica Rugby 55 je přesně kalibrován a stropního držáku jednoduše připevnit na umožňuje provádět kvalitní nivelační měření v konstrukci stropu, nastavit požadovanou výšku interiérech i exteriérech. a dále pokračovat v konstrukci stropu přesným měřením laserovým paprskem.



### Nivelace



### Měření svislých prvků

Měření svislých stavebních prvků v interiérech je díky Leica Rugby 55 velmi snadné. Přístroj je vybaven červeným paprskem, který umožňuje snadné horizontální i vertikální vytyčování.

#### Použití:

- n** Stropní konstrukce
- n** Pokládání podlah
- n** Zvýšené podlahy
- n** Určení a přenášení výšek
- n** Vsazování oken
- n** Stavba vnitřních zdí
- n** Měření sklonů
- n** Vytyčování
- n** Kontrola výšek
- n** Zakládání staveb
- n** Funkce olovnice
- n** Přesné nastavení sklonů

#### Technické údaje

Rugby 55	
Dosah rotačního paprsku	300 m (1000 ft) průměr
Dosah svislého paprsku	Do 60 m (200 ft)
Přesnost automatické horizontace	± 2.6 mm na 30 m (± 3/32" na 100 ft)
Rozsah automatické horizontace	± 5°
Rychlost rotace	0, 2, 5, 10 otáček/s
Laserová dioda	635 nm (červená)
Typ baterie	Dvě D-cells nebo NiMH
Provozní doba baterií	D-cells (alkalické) max. 50 hodin; Dobíjecí NiMH baterie max. 30 hodin
Prach/voda (IEC60529)	IP55
IR Dálkové ovládání	
IR Dosah dálkového ovládání	Do 40 m (130 ft)
IR Provozní doba baterií dálkového ovládání	Max. 2 roky

#### Doporučujeme Leica Rugby 55 sada:

- Přístroj Leica Rugby 55 s kufrem
- Stěnový a stropní držák
- Dálkové ovládání
- Stropní terče (2)
- Alkalické, nebo dobíjecí baterie.



R55-R (Art. No.: 753671):  
Laser class 3R in accordance with  
IEC 60825-1 and EN 60825-1

R55-A (Art. No.: 754835):  
Laser class IIIa in accordance with  
FDA 21CFR CH.1 § 1040

Illustrations, descriptions and technical specifications are not binding and may change.  
Copyright © Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2007.

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Switzerland  
[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)

■ Authorized Leica Geosystems Distributor

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems